

# CLG2010H-WFS 2015H-WFS 2020H-RF4



## APILADORES DE 1 A 2 TN

*La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.*



	CLG 2010H-WFS	CLG 2015H-WFS	CLG 2020H-RF4
Alimentación	Semi-eléctrico	Semi-eléctrico	Eléctrico
Tipo de operación	A pie	A pie	Con Plataforma
Capacidad	1000 kg	1500 kg	2000 kg
Desplazador	Desplazador lateral o SideShifter	Desplazador lateral o SideShifter	Desplazador lateral o SideShifter
Potencia de motor	1.6 kw	1.6 kw	1.5 kw
Peso Operativo	337 kg	487 kg	1610 kg
Largo total	1900 mm	1837 mm	2062 mm
Ancho total	800 mm	800 800 800 1000 1000 1000 mm	940 mm
Alto total	1650 mm	2090   1800   2025   2125   2325   2325 mm	2125 mm
Altura de levante	1150 mm	1600   2450   2900   3000   3300   3500 mm	Mastil Triple 4500 / 5500 mm
Elevación mínima de horquillas	90mm	90 mm	90 mm
Dimensión de horquillas	1150mm × 160mm × 56mm	1150mm × 160mm × 56mm	1150 mm × 160 mm × 56 mm
Ancho máximo de horquillas	540 mm	540 mm	540 mm / 680 mm
Radio de giro	1500 mm	1500mm	1345 mm
Velocidad de desplazamiento con carga	--	--	5.3 km/h
Velocidad de desplazamiento sin carga	--	--	6.4 km/h
Velocidad de elevación con carga	80 mm/s	80 mm/s	10 mm/s
Velocidad de elevación sin carga	113 mm/s	113 mm/s	17 mm/s
Velocidad de descenso con carga	133 mm/s	133 mm/s	12.8 mm/s
Velocidad de descenso sin carga	103 mm/s	103 mm/s	18.5 mm/s
Tipo de freno	Electromagnetico	Electromagnetico	Electromagnetico
Tipo de Batería	De placas	De placas	De celdas
Capacidad de batería (Voltaje)	120/12v	120/12v	240/24v



**Modelos CLG 2010/15H-WFS**

Pié de apoyo y balanceo



**Modelos CLG 2020H-RF4**

Plataforma para operario a bordo

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.